

Преобразователи частоты Advanced Control® с векторным управлением

ООО "НК "Энерготехнология" (г. Краснодар) +7(928) 884-88-46, <http://www.nkenergoteh.ru>, e-mail: info@nkenergoteh.ru

Тип / Модель	Описание	Цена
Преобразователи частоты Advanced Control компактной серии C220 для общепромышленного применения, 220В (1 фаза), IP20 (кнопочное управление без съёмного пульта)		
ADV 0.40 C220-M	преобразователь частоты, 220В (1 фаза), 0.4 кВт, 2.3 А, метод управления: U/f, управление вектором потока 1(2), встроенный тормозной модуль, ПИД-регулирование, RS485 (Modbus)	8 400,00р.
ADV 0.75 C220-M	преобразователь частоты, 220В (1 фаза), 0.75 кВт, 4.0 А, метод управления: U/f, управление вектором потока 1(2), встроенный тормозной модуль, ПИД-регулирование, RS485 (Modbus)	8 500,00р.
ADV 1.50 C220-M	преобразователь частоты, 220В (1 фаза), 1.5 кВт, 7.0 А, метод управления: U/f, управление вектором потока 1(2), встроенный тормозной модуль, ПИД-регулирование, RS485 (Modbus)	9 900,00р.
Преобразователи частоты Advanced Control компактной серии C420 для общепромышленного применения, 380В (3 фазы), IP20 (кнопочное управление без съёмного пульта)		
ADV 0.75 C420-M	преобразователь частоты, 380В (3 фазы), 0.75 кВт, 2.1 А, метод управления: U/f, управление вектором потока 1(2), встроенный тормозной модуль, ПИД-регулирование, RS485 (Modbus)	8 500,00р.
ADV 1.50 C420-M	преобразователь частоты, 380В (3 фазы), 1.5 кВт, 3.8 А, метод управления: U/f, управление вектором потока 1(2), встроенный тормозной модуль, ПИД-регулирование, RS485 (Modbus)	9 900,00р.
ADV 2.20 C420-M	преобразователь частоты, 380В (3 фазы), 2.2 кВт, 5.1 А, метод управления: U/f, управление вектором потока 1(2), встроенный тормозной модуль, ПИД-регулирование, RS485 (Modbus)	10 300,00р.
Преобразователи частоты Advanced Control универсальные серии M430, 380В (3 фазы), IP20 (съёмный пульт с кнопочным управлением)		
ADV 5.50 M430-M	преобразователь частоты, 380В (3 фазы), 5.5/4.0 кВт, 13/9 А, IP20, метод управления: U/f, бессенсорное векторное управление, встроенный тормозной модуль, ПИД-регулирование, RS485 (Modbus)	17 600,00р.
ADV 7.50 M430-M	преобразователь частоты, 380В (3 фазы), 7.5/5.5 кВт, 17/13 А, IP20, метод управления: U/f, бессенсорное векторное управление, встроенный тормозной модуль, ПИД-регулирование, RS485 (Modbus)	19 900,00р.
ADV 11.0 M430-M	преобразователь частоты, 380В (3 фазы), 11/7.5 кВт, 25/17 А, IP20, метод управления: U/f, бессенсорное векторное управление, встроенный тормозной модуль, ПИД-регулирование, RS485 (Modbus)	26 000,00р.
ADV 15.0 M430-M	преобразователь частоты, 380В (3 фазы), 15/11 кВт, 32/25 А, IP20, метод управления: U/f, бессенсорное векторное управление, встроенный тормозной модуль, ПИД-регулирование, RS485 (Modbus)	31 500,00р.
ADV 18.5 M430-M	преобразователь частоты, 380В (3 фазы), 18.5/15 кВт, 37/32 А, IP20, метод управления: U/f, бессенсорное векторное управление, встроенный тормозной модуль, ПИД-регулирование, RS485 (Modbus)	41 000,00р.
ADV 22.0 M430-M	преобразователь частоты, 380В (3 фазы), 22/18.5 кВт, 45/37 А, IP20, метод управления: U/f, бессенсорное векторное управление, ПИД-регулирование, RS485 (Modbus)	53 000,00р.
ADV 30.0 M430-M	преобразователь частоты, 380В (3 фазы), 30/22 кВт, 60/45 А, IP20, метод управления: U/f, бессенсорное векторное управление, ПИД-регулирование, RS485 (Modbus)	65 000,00р.
Преобразователи частоты Advanced Control универсальные серии M420, 380В (3 фазы), IP20 (съёмный пульт с потенциометром)		
ADV 1.50 M420-M	преобразователь частоты, 380В (3 фазы), 1.5/0.75 кВт, 3.8/2.1 А, IP20, метод управления: U/f, векторное управление динамическим моментом, тормозной модуль, ПИД-регулирование, RS485 (Modbus)	10 500,00р.
ADV 2.20 M420-M	преобразователь частоты, 380В (3 фазы), 2.2/1.5 кВт, 5.1/3.8 А, IP20, метод управления: U/f, векторное управление динамическим моментом, тормозной модуль, ПИД-регулирование, RS485 (Modbus)	11 500,00р.
ADV 4.00 M420-M	преобразователь частоты, 380В (3 фазы), 4.0/2.2 кВт, 9/5.1 А, IP20, метод управления: U/f, векторное управление динамическим моментом, тормозной модуль, ПИД-регулирование, RS485 (Modbus)	13 900,00р.
ADV 5.50 M420-M	преобразователь частоты, 380В (3 фазы), 5.5/4.0 кВт, 13/9 А, IP20, метод управления: U/f, векторное управление динамическим моментом, тормозной модуль, ПИД-регулирование, RS485 (Modbus)	17 600,00р.
ADV 7.50 M420-M	преобразователь частоты, 380В (3 фазы), 7.5/5.5 кВт, 17/13 А, IP20, метод управления: U/f, векторное управление динамическим моментом, тормозной модуль, ПИД-регулирование, RS485 (Modbus)	19 900,00р.
ADV 11.0 M420-M	преобразователь частоты, 380В (3 фазы), 11/7.5 кВт, 25/20 А, IP20, метод управления: U/f, векторное управление динамическим моментом, тормозной модуль, ПИД-регулирование, RS485 (Modbus)	26 000,00р.
ADV 15.0 M420-M	преобразователь частоты, 380В (3 фазы), 15/11 кВт, 32/25 А, IP20, метод управления: U/f, векторное управление динамическим моментом, тормозной модуль, ПИД-регулирование, RS485 (Modbus)	31 500,00р.
ADV 18.5 M420-M	преобразователь частоты, 380В (3 фазы), 18.5/15 кВт, 37/32 А, IP20, метод управления: U/f, векторное управление динамическим моментом, тормозной модуль, ПИД-регулирование, RS485 (Modbus)	41 000,00р.
ADV 22.0 M420-M	преобразователь частоты, 380В (3 фазы), 22/18.5 кВт, 45/37 А, IP20, метод управления: U/f, векторное управление динамическим моментом, ПИД-регулирование, RS485 (Modbus)	53 000,00р.
ADV 30.0 M420-M	преобразователь частоты, 380В (3 фазы), 30/22 кВт, 60/45 А, IP20, метод управления: U/f, векторное управление динамическим моментом, ПИД-регулирование, RS485 (Modbus)	65 000,00р.
ADV 37.0 M420-M	преобразователь частоты, 380В (3 фазы), 37/30 кВт, 75/60 А, IP20, метод управления: U/f, векторное управление динамическим моментом, ПИД-регулирование, RS485 (Modbus)	95 000,00р.
ADV 45.0 M420-M	преобразователь частоты, 380В (3 фазы), 45/37 кВт, 90/75 А, IP20, метод управления: U/f, векторное управление динамическим моментом, ПИД-регулирование, RS485 (Modbus)	128 200,00р.
ADV 55.0 M420-M	преобразователь частоты, 380В (3 фазы), 55/45 кВт, 110/90 А, IP20, метод управления: U/f, векторное управление динамическим моментом, ПИД-регулирование, RS485 (Modbus)	150 900,00р.
ADV 75.0 M420-M	преобразователь частоты, 380В (3 фазы), 75/55 кВт, 152/110 А, IP20, метод управления: U/f, векторное управление динамическим моментом, ПИД-регулирование, RS485 (Modbus)	171 600,00р.
ADV 90.0 M420-M	преобразователь частоты, 380В (3 фазы), 90/75 кВт, 176/152 А, IP20, метод управления: U/f, векторное управление динамическим моментом, ПИД-регулирование, RS485 (Modbus)	241 900,00р.
ADV 110 M420-M	преобразователь частоты, 380В (3 фазы), 110/90 кВт, 210/176 А, IP20, метод управления: U/f, векторное управление динамическим моментом, ПИД-регулирование, RS485 (Modbus)	284 600,00р.
ADV 132 M420-M	преобразователь частоты, 380В (3 фазы), 132/110 кВт, 253/210 А, IP20, метод управления: U/f, векторное управление динамическим моментом, ПИД-регулирование, RS485 (Modbus)	341 500,00р.
ADV 160 M420-M	преобразователь частоты, 380В (3 фазы), 160/132 кВт, 304/253 А, IP20, метод управления: U/f, векторное управление динамическим моментом, ПИД-регулирование, RS485 (Modbus)	412 400,00р.
ADV 185 M420-M	преобразователь частоты, 380В (3 фазы), 185/160 кВт, 340/304 А, IP20, метод управления: U/f, векторное управление динамическим моментом, ПИД-регулирование, RS485 (Modbus)	440 900,00р.
ADV 200 M420-M	преобразователь частоты, 380В (3 фазы), 200/185 кВт, 380/340 А, IP20, метод управления: U/f, векторное управление динамическим моментом, ПИД-регулирование, RS485 (Modbus)	668 300,00р.
ADV 220 M420-M	преобразователь частоты, 380В (3 фазы), 220/200 кВт, 426/380 А, IP20, метод управления: U/f, векторное управление динамическим моментом, ПИД-регулирование, RS485 (Modbus)	711 000,00р.
ADV 250 M420-M	преобразователь частоты, 380В (3 фазы), 250/220 кВт, 465/426 А, IP20, метод управления: U/f, векторное управление динамическим моментом, ПИД-регулирование, RS485 (Modbus)	881 600,00р.
ADV 280 M420-M	преобразователь частоты, 380В (3 фазы), 280/250 кВт, 520/465 А, IP20, метод управления: U/f, векторное управление динамическим моментом, ПИД-регулирование, RS485 (Modbus)	995 300,00р.
ADV 315 M420-M	преобразователь частоты, 380В (3 фазы), 315/280 кВт, 585/520 А, IP20, метод управления: U/f, векторное управление динамическим моментом, ПИД-регулирование, RS485 (Modbus)	1 066 400,00р.

Примечание 1: Цены действительны исключительно в течение указанного периода.

Примечание 2: Продавец оставляет за собой право пересмотреть действующие цены.

Примечание 3: Дата формирования прайс-листа - 15.06.2017